

HVR-S270E

Caméscope d'épaule HDV avec optique interchangeable



Un outil vraiment polyvalent offrant une souplesse et des fonctionnalités accrues.



Le HVR-S270E est un tout nouveau caméscope HDV d'épaule aux fonctionnalités améliorées : système d'objectif interchangeable, mode d'enregistrement progressif natif et enregistrement sur carte CompactFlash.

Le HVR-S270E accepte toute une série d'objectifs grâce à son mécanisme de monture à baionnette standard de type 1/3 qui permet un changement facile d'optique.

De plus, utilisé avec l'enregistreur fourni, il permet d'enregistrer des fichiers HDV/DVCAM/DV sur carte mémoire CompactFlash et offre ainsi une solution économique de montage non linéaire. Ces caractéristiques offrent à l'utilisateur une plus grande souplesse d'utilisation et un fonctionnement hybride, deux facteurs très importants en production audiovisuelle.

Le HVR-S270E possède également une fonction d'enregistrement en mode progressif natif 25p.

Ce nouveau caméscope d'épaule vient accroître la souplesse opérationnelle de la gamme professionnelle HDV de Sony et ouvre la voie à de nouvelles possibilités créatives pour la production numérique. Quel que soit le type de tournage: documentaire, production télévisée, film à petit budget, clip musical, TV sur IP, support de formation, vidéo institutionnelle ou événementielle...le HVR-S270E est l'outil idéal.

PrimeSupport

Ce produit est livré avec la garantie totale Prime Support. Elle comprend un service de réparation rapide,

une assistance technique professionnelle et le prêt gratuit d'un matériel de remplacement pendant la durée de réparation de votre appareil. Grâce à cette garantie, vous êtes sûr que Sony prend soin de votre équipement et que votre activité professionnelle ne cesse pas.

Caractéristiques

Lecture/enregistrement commutable HDV1080i / DVCAM / DV

Le HVR-S270E permet de commuter entre les formats d'enregistrement HDV 1080i, DVCAM et DV, offrant ainsi une grande flexibilité d'utilisation en définition standard ou en haute définition suivant les besoins de production.

Down-convertisseur intégré pour la production SD

Le HVR-S270E peut down-convertir du 1080i au 576i et rediriger les signaux vidéo via la connexion i.LINK ou d'autres connecteurs SD.

Cela permet à l'utilisateur de monter les données enregistrées grâce à un système de montage non linéaire compatible (en utilisant un logiciel de montage DV classique), mais aussi d'enregistrer les signaux SD sur un magnétoscope externe.

Système tri-capteurs CMOS ClearVid de 1/3"

Le nouveau caméscope est équipé de 3 capteurs CMOS ClearVid 1/3 pouce. Avec la disposition unique des photo-capteurs à 45°, la technologie ClearVid offre une grande surface de captation en maintenant une excellente résolution.

Combinée à la technologie EIP (Enhanced Imaging Processor) de Sony, elle garantit également une haute sensibilité, une meilleure dynamique et une fidèle reproduction des couleurs.

La technique de décalage spatial est généralement utilisée dans les caméscopes à 3 CCD d'entrée de gamme. Mais les trois éléments de couleurs RVB sont normalement nécessaires pour une résolution optimisée. S'il manque un ou plusieurs éléments de couleur à l'objet, la résolution de celui-ci peut être dégradée.

Le système à trois capteurs CMOS ClearVid est différent. Il produit toujours une résolution maximale, indépendamment de l'équilibre entre les éléments couleur, grâce à sa technologie de décalage spatial unique très avancée.

Le système à trois capteurs CMOS ClearVid est différent. Il produit toujours une résolution maximale, indépendamment de l'équilibre entre les éléments couleur, grâce à sa technologie de décalage spatial unique très avancée.

Une fonctionnalité accrue grâce à la technologie Exmor

Le HVR-S270E présente des caractéristiques techniques très avancées, telles que la technologie « Exmor » mise au point par Sony, qui exploite tout le potentiel du système à trois capteurs CMOS ClearVid.

La technologie « Exmor », qui utilise une technique unique de conversion analogique-numérique à colonne parallèle, est également utilisée dans le caméscope PMW-EX1 de la gamme XDCAM EX et l'appareil photo numérique reflex mono-objectif (de la gamme Alpha)

Plusieurs convertisseurs A/N sur chaque rangée de pixels convertissent les signaux analogiques en signaux numériques dès qu'ils sont générés, contrairement aux technologies classiques qui consistent à utiliser un seul convertisseur pour chaque puce. La technologie « Exmor » atténue l'influence du bruit externe entrant dans la chaîne de signaux pendant le transfert vers le convertisseur A/N, permettant ainsi d'obtenir des signaux numériques de haute qualité avec un bruit extrêmement faible. Les résultats en conditions de faible éclairage sont aussi considérablement améliorés.

Grâce à cette technologie de pointe, le nouveau système tri-capteurs CMOS ClearVid permet au HVR-S270E d'atteindre une sensibilité de 1,5 lux.

C'est un avantage crucial pour les tournages où les conditions de faible éclairage sont impossibles à maîtriser (par ex. les films de mariage).

Grande variété d'objectifs

La souplesse du système de monture baïonnette permet l'utilisation d'un grand nombre d'objectifs.

Les objectifs HD standard de 1/3 pouce, fabriqués par Fujinon et Canon par exemple, se fixent directement sur le HVR-S270E.

Vous pouvez également employer des objectifs HD de 2/3 ou 1/2 pouce en utilisant simplement l'adaptateur du fabricant prévu à cet effet. Le caméscope HVR-S270E possède des connecteurs à 12 broches garantissant une compatibilité avec les objectifs ENG.

Cette fonction est très utile non seulement pour ceux qui ont déjà ces objectifs HD mais aussi pour ceux qui

préfèrent utiliser des objectifs de cinéma numérique HD pour leur contraste, couleur et rendu.

Objectif Carl Zeiss pour la vidéo HD en standard

Le HVR-S270E est livré avec un objectif Carl Zeiss de haute qualité pour la vidéo en HD. Il permet d'obtenir une résolution et un contraste remarquable, grâce au revêtement Carl Zeiss Vario-Sonnar T* qui supprime les réflexions non désirées. Un objectif grand angle est également disponible en option, pour répondre à une plus grande variété de besoins de tournage.

Compatibilité avec les objectifs Alpha

Il est également possible d'utiliser la série d'objectifs conçus pour les appareils photos numériques Sony avec un adaptateur spécial. Vous pouvez ainsi varier les effets créatifs, en fonction des différentes configurations. Cette solution est idéale pour les producteurs de films à petit budget ou ceux qui possèdent déjà des objectifs Alpha.

Modes d'enregistrement en natif 24p/25p/30p

Le HVR-S270E peut enregistrer en mode progressif natif 25p.

Le système tri-capteurs CMOS ClearVid et la technologie EIP garantissent des images Full HD 1080p, qui peuvent être enregistrées par le caméscope HVR-S270E comme signaux progressifs au format HDV.

Les signaux HDV progressifs peuvent être récupérés en sortie i.LINK pour un montage en mode progressif avec des logiciels non-linéaires compatibles.

Le mode d'enregistrement progressif en natif convient pour les films, la composition CG, le visionnage sur moniteur progressif ou les films sur Internet.

Remarque : la vidéo entrelacée est dirigée vers des connecteurs autre que i.LINK

Modes de balayage progressif 25p

Avec ces modes, l'image 1080p captée par le système tri-capteurs CMOS ClearVid est également enregistrée comme signal entrelacé, en divisant chaque image en deux trames. Cela rend le système compatible avec les équipements de visionnage et de montage actuels acceptant uniquement les signaux entrelacés, tout en maintenant la qualité de l'image 1080p.

Les modes de balayage progressif conviennent pour les longs métrages, les documentaires et les clips musicaux, qui doivent être enregistrés en mode entrelacé pour un visionnage sur moniteur entrelacé, mais tout en offrant un rendu « progressif ».

Solution économique de montage non linéaire pour HDV

Les signaux HDV peuvent être enregistrés comme fichiers sur des supports autres que les cassettes. Par exemple, avec l'enregistreur à mémoire HVR-MC1 fourni, vous pouvez les enregistrer sur carte CompactFlash pour un montage virtuel rapide. Vous pouvez aussi utiliser l'enregistreur HVR-DR60 (en

option) pour enregistrer les images sur un disque dur haute capacité de 60 Go, qui garantit une durée d'enregistrement de 4,5 heures.

Avantages

NOUVEAU : système d'objectif interchangeable

Ce caméscope est équipé d'un système optique interchangeable de 1/3 pouce, qui permet aux opérateurs d'utiliser soit l'objectif Carl Zeiss fourni, soit un grand nombre d'objectifs disponibles sur le marché.

- Souplesse d'utilisation - grâce aux différentes options d'objectifs, le caméscope peut être utilisé dans un grand nombre d'applications, des programmes TV aux films à petit budget et, en utilisant des objectifs fixes, des documentaires animaliers.
- Plusieurs bagues-adaptateurs (en option) permettent de convertir l'objectif au mode 1/2 pouce ou 2/3, et vous pouvez aussi utiliser un adaptateur spécial pour les objectifs photo de la ligne « Alpha ».
- L'objectif fourni offre des fonctions professionnelles avec de nouvelles bagues de diaph, zoom et de mise au point manuelles.

NOUVEAU Processeur CMOS de 1/3 pouce

Le nouveau processeur tri-capteurs CMOS ClearVid de 1/3 pouce garantit une haute résolution, une haute sensibilité, une meilleure dynamique et une fidèle reproduction des couleurs.

- Offre une plus grande résolution que la technologie à décalage spatial classique, indépendamment de l'équilibre des éléments couleur.
- Garantit de hautes performances en conditions de

faible luminosité, facteur très important lorsqu'il n'est pas possible de maîtriser l'éclairage (ex: films de mariage).

- Consommation plus faible que les CCD traditionnels.
- La technologie « Exmor » employée dans le nouveau processeur CMOS réduit le bruit du traitement A/N.

NOUVEAU Modes progressifs 25p sélectionnables

Le HVR-S270E offre la possibilité de choisir entre le mode de balayage 25p (identique au HVR-V1E) et le mode 25p natif. Lorsque le mode d'enregistrement natif est utilisé, l'image est scannée et enregistrée comme une image progressive.

- Améliore la reproduction progressive en balayant et en enregistrant progressivement.
- Confère une plus grande souplesse d'utilisation. Par ex., la caméra peut être utilisée pour un grand nombre d'applications, de la création de film à petit budget en mode 25p aux productions TV en mode entrelacé classique.
- La possibilité d'utiliser le mode progressif pour un rendu cinématographique et la correction de la courbe gamma font de ce caméscope un outil idéal pour la production de film.

Accepte les grandes cassettes HDV/DV/DVCAM

Depuis le lancement du HDV, de nombreux clients ont demandé à avoir tous les avantages du HDV mais dans un caméscope d'épaule acceptant les grandes cassettes. Sony a tenu à répondre à cette demande et a mis au point ce nouveau caméscope pour offrir un enregistrement sur cassette au format standard.

- Les cassettes au format standard HDV offrent une formidable durée d'enregistrement HD de 4,5 heures sur cassette master HDV PHDV276DM.
- Cette fonctionnalité est idéale pour un grand nombre d'applications, telles que les documentaires, le tournage de mariages ou de longues cérémonies.

Spécifications techniques

Partie caméra	
Objectif fourni	Objectif fourni
Zoom optique	Zoom optique 12x avec la technologie Carl Zeiss Vario-Sonnar T*, f = 4,4 à 52,8 mm, f = 32,0 à 384 mm* en mode 16:9, f = 39,5 à 474 mm* en mode 4:3, diamètre du filtre : 72 mm
Filtre intégré	Clair, 1/4, 1/16, 1/64
Capteurs	Système tri-CCD CMOS ClearVid 1/3 pouce, renforcés par la technologie Exmor'
Pixels	Environ 1 037 000 pixels (utiles), environ 1 120 000 pixels (total)

Mise au point	Automatique, manuelle (bague de mise au point/infini, automatique « one push auto », AF assist/ focus macro)
Balance des blancs	Auto, One Push Auto (positions A/B), Intérieur (3 200 K), et Extérieur (niveau sélectionnable de -7 à +7, environ 500 K/incrément), Temp WB manuel (sélectionnable 2 300 K à 15 000 K, 100 K/incrément)
Vitesse d'obturation manuelle	Auto : 1/50 - 1/1750 Manuel : 50i/25p: 1/3 - 1/10000
Gain	-3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 36 dB

Eclairage minimum	1,5 lux (vitesse d'obturation de 1/25, diaphragme automatique et gain automatique)
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Partie magnétoscope

Format d'enregistrement	HDV1080/50i, DVCAM, DV SP 576/50i (PAL)
Format de down-conversion/lecture	HDV1080/50i, DVCAM, DV SP 576/50i (PAL)
Durée d'enregistrement et de lecture	HDV/DV SP : Max. 276 min avec la cassette PHDV-276DM max 63 min avec la cassette PHDVM-63DM DVCAM : Max. 184 min avec la cassette PHDV-276DM Max. 41 min avec cassette PHDVM-63DM

Connecteurs entrée/sortie

Sortie Audio/vidéo	Vidéo Composite (BNCx1), audio asymétrique (broche x 2 can.)
Sortie vidéo composante	BNC x 3
Entrée/Sortie HDV/DV	Interface i.LINK (6 broches de type IEEE 1394 S100)
Entrée audio XLR	XLR 3 broches x 4 canaux
Casque	Mini-jack stéréo (Ø 3,5 mm)
LANC	Mini-jack stéréo (Ø 2,5 mm)
Sortie vidéo numérique	HD/SD-SDI BNC x1

Sortie intégrée

Viseur LCD	Type 0,45 pouce (taille de l'image mesurée en diagonale), environ 1 226 880 points (852 x 480 x 3 [RVB]), format 16:9
Ecran LCD	Type 3,2 pouce (taille de l'image mesurée en diagonale), LCD XtraFine, environ 921 600 points, type hybride, format 16:9

Caractéristiques générales

Poids	Environ 6,3 kg (avec objectif fourni, sans bande, batterie BP-GL95)
Alimentation	7,2 V CC (Batterie), 8,4 V CC (Adaptateur secteur)
Consommation HDV	Environ 12,2 W (avec ECM-XM1 / EVF ON)
Consommation DVCAM/DV	Environ 11,7 W (avec ECM-XM1 / EVF ON)
Température d'utilisation	0 à 40 °C
Température de stockage	-20 à +60 °C

Enregistreur à mémoire CF fourni

Support d'enregistrement	Carte CompactFlash (2 Go ou supérieur, 133x ou supérieur) (non fourni)
Système de fichier	FAT32
Format de fichier HDV	.M2T
Format de fichier DVCAM/DV	.AVI (DV-AVI, type 1) ou .DV (Raw-DV)
Connecteurs	Griffe porte-accessoires spéciale i.LINK 6 broches (sur le socle fourni) Alimentation DC (sur le socle fourni) Emplacement pour batterie infoLITHIUM Série L (sur le socle fourni)

Accessoires Fournis

îlleton grand format	
Microphone canon ECM-XM1	
Bandoulière	
Manuel d'utilisation	
Batterie au lithium-ion (CR2025)	
Kit porte-accessoires supplémentaire	
Enregistreur à mémoire CF	
Pare-soleil avec bouchon d'objectif	

Accessoires

Batteries et sources d'alimentation



AC-DN10

Adaptateur/chargeur secteur



BC-L500

Chargeur de batterie Lithium-ion

**BC-L70**

Chargeur de batterie Lithium-ion

**BP-GL95**

Batterie rechargeable Lithium-ion

**BC-M150**

Chargeur de batterie

**BP-L80S**

Batterie rechargeable Lithium-ion

**BP-GL65**

Batterie

Lampes

**HVL-LBP**

Lampe torche LED

Enregistreurs hybrides HDV

**HVR-DR60**

Enregistreur à disque dur portable

Objectifs et adaptateurs d'objectifs

**LA-100W**

Adaptateur d'objectif « Alpha » pour HVR-Z7E et HVR-S270E

**VCL-308BWS**

Objectif grand angle pour le HVR-S270

Monitor di produzione

**LPM-770BP**

Moniteur de terrain LCD portable

Contrats de support



PrimeSupport Plus BC1

Extension de garantie d'1 an pour les produits Broadcast et AV professionnels

Télécommandes



RM-1000BP

Télécommande



RM-1BP

Télécommande

Visieurs



SH-L32WBP

Visière pour moniteur LCD

Trépieds et supports



VCT-1BP

Semelle porte - accessoires



VCT-U14

FIXATION DE TREPIED POUR CAMERA