

TM3 RTW : le contrôleur de loudness économique

Écrit par jasperney
Jeudi, 11 Octobre 2012 20:32



Basé sur un écran tactile de 4.3", le TM3 existe dans deux versions, stéréo ou 6 canaux. Il permet des mesures de Loudness R128, Loudness Range (LRA), PPM/True Peak, SPLVU. Les entrées se connectent sur un boîtier séparé acceptant une entrée stéréo analogique, symétrique et asymétrique, une ou trois entrées AES suivant la version :

L'afficheur permet une parfaite visualisation de la mesure en vertical ou en horizontal en stéréo, multicanal ou multi stéréo ou multi mono. La fonction tactile de l'écran permet de gérer le démarrage ou arrêt de la mesure Loudness et aussi de changer facilement de configuration.

. 10 presets de réglages sont disponibles en affichage vertical et 10 en horizontal.

. Un logiciel permet en plus de configurer entièrement l'appareil aux besoins de l'utilisateur RTW TM3 : maintenant en SDI

Le nouvel analyseur TM3 se décline désormais en version SDI-3G avec une entrée et sortie « loop-thru » SDI, SD, HD et 3G.

Il permet une mesure sur 8 canaux de niveaux et Loudness, et 4 sorties AES permettent de récupérer le signal audio désempenné sur 8 canaux.

L'écran tactile 4,3" peut être utilisé verticalement ou horizontalement et les presets de mesure sont rappelés simplement par un glissement du doigt.

Devis sur demande : ventes@ctmsolutions.com